



Valdésis

De la cime à la racine

# AIRE DE JEUX

Plaquette criblées homologuées NF EN 1177



Matériau conseillé pour aire de jeux car dépourvu de parties fines, donc adieu la boue!  
Au-delà de son aspect décoratif, ce couvre-sol écologique est un excellent matériau pour amortir les chutes.

Il nécessite peu d'entretien et aura une durée de vie de 4 à 6 ans en fonction du drainage et du type du sol

**COMPOSITION**

Produit normé NF EN 1177  
Paillage disposant d'une capacité de rétention

**ORIGINE**

Mélange d'essences issus des chantiers bocagers, forestiers ou urbains

**CALIBRE**

Calibre 20/40 mm criblé  
P31F05M30  
*P31 = Granulométrie 31 mm  
F05 = taux de fine < 5 %  
M30 = Taux d'humidité < 30 %*

**DENSITÉ**

Bois sec ≈ 250 kg / m<sup>3</sup>

**SPÉCIFICITÉ DU PRODUIT**

Les plaquettes séchées naturellement, sont criblées afin de supprimer les particules fines et les sur-longueurs (morceau contondant).

**CONDITIONNEMENT**

Vrac (chargement minimum de 0.5 m<sup>3</sup>)  
Big bag 1 m<sup>3</sup> (sur demande)

**CONSEILS D'UTILISATION**

Application : 10 cm d'épaisseur par mètre de hauteur de chute.  
Paillage très résistant de part sa composition variée.

**ANALYSE**

Analyse conforme NF EN 1177+AC  
NFU 44551

